

## **PANSY** 56167

S2 SRC EN ISO 20345:2011 du 35 au 47

> Chaussure basse Type loafer









- Chaussure basse de type loafer, coloris blanc.
- Tige en matière synthétique WAT-OUT, hautement respirante, hydrofuge et anallergique. Possibilité de lavage à l'eau et au savon.
- Ooublure en AIR-LIGHT® haute respirabilité et séchage rapide, coloris gris.
- Ooublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles. Et du tendon d'Achille.
- @ Fermeture par élastique sous languette.
- Première de propreté complète VENTO-PLUS anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- Première de montage antistatique.
- Embout de sécurité en acier protégeant d'un choc de 200 J

## Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl A plat **0,39** (>0,32) - Talon **0,31** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine

A plat **0,20** (>0,18) - Talon **0,16** (>0,13)

Semelle de marche en PU bi-densité :

- ▶ Résistante aux graisses et produits de nettoyage.
- ▶ Résistante à l'abrasion.
- Crampons à canaux croisés pour favoriser

l'évacuation des fluides.

| Poids                   | Brut (42): 1023 g / Net (42): 805 g |                 |                 |                 |
|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Pointure                | 35 au 39                            | 40 au 41        | 42 au 45        | 46 au 47        |
| Conditionnement         | 5 paires                            | 10 paires       |                 | 5 paires        |
| Dimensions cartons (mm) | 585 x 199 x 315                     | 585 x 395 x 315 | 680 x 425 x 350 | 680 x 215 x 350 |
| Dimensions boites (mm)  | 306 x 192 x 114                     |                 | 340 x 210 x 133 |                 |