



**SOLVEX
7AX81**

**S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 47**

**Chaussure montante
Urban sport**

SPECIALS



- ⊗ Chaussure de sécurité montante de type urban sport, coloris noir. Renfort de protection sur embout en PU.
- ⊗ Tige en matière synthétique **WAT-OUT®**, hautement respirante, hydrofuge et anallergique. Possibilité de lavage à l'eau et au savon.
- ⊗ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ⊗ Doublure avant-pied en textile non tissé. Résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⊗ Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'achille.
- ⊗ Fermeture par laçage. Lacet 110 cm du 36 au 41 et 120 cm du 41 au 47.
- ⊗ Languette matelassée pour une bonne protection du cou de pied, associée à deux soufflets pour une bonne étanchéité de la chaussure.
- ⊗ Première de propreté complète **CONFORTPLUS®**, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
- ⊗ Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® zéro**, protection intégrale de la plante du pied, conforme à la norme 12568 : 2010.
- ⊗ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J

Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011

Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,44** (>0,32) / talon **0,37** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,19** (>0,18) / talon **0,15** (>0,13)

Semelle **W-Tech Wrapping Technology** en PU double densité :

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- ▶ Design novateur, profil linéaire

Poids	Poids brut (42) : 1250 g / Poids net (42) : 1032 g			
Pointure	38 to 39	40 to 41	42 to 45	46 to 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Cartons (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Boîtes (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350

