



WAT-OUT



- Ⓜ Chaussure de sécurité basse de type loafer. Coloris blanc.
- Ⓜ Tige en matière synthétique **WAT-OUT®**, hautement respirante, hydrofuge et anallergique. Possibilité de lavage à l'eau et au savon.
- Ⓜ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Ⓜ Doublure avant-pied en textile non tissé. résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Ⓜ Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Ⓜ Fermeture par élastique sous languette.
- Ⓜ Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- Ⓜ Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®**.
- Ⓜ Première de montage antistatique.
- Ⓜ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J



Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011

Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl

A plat **0,39** (>0,32) - Talon **0,35** (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine

A plat **0,21** (>0,18) - Talon **0,16** (>0,13)

Semelle de marche en PU bi-densité :

- Résistante aux graisses et produits de nettoyage
- Résistante à l'abrasion
- Crampons à canaux croisés pour favoriser l'évacuation des fluides.



Poids	Brut (42) : 1118 g / Net (42) : 900 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boîtes (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350