



**THOR RS
7SP01**

**S3 SRC
EN ISO 20345:2011
du 38 au 47**

**Chaussure montante
Trekking**



SUPREME

- Chaussure de sécurité montante, de type trekking avec système de **délaçage rapide (RS)**. Remontée en PU sur l'avant-pied.
- Tige en cuir grainé hydrofuge, coloris noir.
- Système de délaçage rapide pour déchausser vite et sans effort.
- Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige matelassé pour une meilleure protection et plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'achille.
- Fermeture par laçage sur 4 paires de passe lacets et un délaçage rapide non métalliques. Lacet noir 100 cm.
- Languette matelassée associée à deux soufflets latéraux permettant d'éviter l'intrusion de particules dans la chaussure.
- Insert réfléchissant au niveau du talon pour une meilleure visibilité de nuit.
- Première de propreté complète **CONFORTPLUS®**, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant;
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®**.
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM® Zéro**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010**.
- Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J
- Chaussure antistatique et amagnétique



Résistance au glissement
selon la norme ISO 20345:2011
Qualité SRC (SRA+SRB)

SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl
A plat **0,38** (>0,32) / **0,31** talon (>0,28)

SRB Sol acier /Glycérine
A plat **0,20** (>0,18) / talon **0,17** (>0,13)

Semelle en PU double densité :

- ▶ Résistante aux huiles et aux hydrocarbures
- ▶ Profil outdoor pour une grande stabilité à la marche
- ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
- ▶ Confort maximum



Poids	Brut (42) : 1608 g / Net (42) : 1400 g		
Pointure	35 au 39	40 au 45	46 au 47
Conditionnement	5 paires	10 paires	5 paires
Boîtes (mm)	340 x 210 x 133		
Cartons (mm)	680 x 215 x 350	680 x 425 x 350	685 x 250 x 350