



FORERUNNER 7TR02

S3 CI HI HRO SRC EN ISO 20345:2011 du 38 au 47

Chaussure montante Type rando tout-terrain















- Chaussure de sécurité montante de type rando-tout terrain, coloris noir.
- Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge épaisseur 1,9/2,1 mm. Hauteur de la tige 240 mm (pointure 42).
- Ooublure 3D.LINING®, matériau 3 couches plus THINSULATE®, microfibre qui garantit une isolation thermique parfaite et une évacuation de l'humidité vers l'extérieur.
- Oublure avant-pied en textile non tissé résistante à l'abrasion et aux acides de la transpiration plus **THINSULATE**.
- Haut de tige matelassé. Mousse souple doublée. Assure confort et protection contre les chocs.
- Languette en croûte de cuir, matelassée pour assurer une meilleure protection du cou de pied et associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.
- Fermeture par laçage sur cinq paires de passe lacets et deux paires de crochets métalliques. Lacet noir 170 cm.
- Tirant arrière pour faciliter le chaussage.
- Première de propreté complète CONFORTPLUS®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant.
- Intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM® Zéro, protection intégrale de la plante du pied.
- Embout de sécurité LIGHT-PLUS[®] en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

Résistance au glissement selon la norme ISO 20345:2011 Qualité SRC (SRA+SRB) SRA Sol céramique/sulfate de Lauryl A plat 0,40 (>0,32)- Talon 0,31 (>0,28) SRB Sol acier /Glycérine A plat 0,29 (>0,18) - Talon 0,21 (>0,13)

- Semelle de marche en caoutchouc haute performance équipée du système VIBRAM® pour faire face aux milieux les plus agressifs :
- Couche de confort en polyuréthane, densité 0.45.
- Très bonne résistance à la chaleur par contact (300°C).
- Haute résistance à l'abrasion.
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.
- Semelle à profil autonettoyant et crampons à structure profonde (6,5 mm).

Poids	Brut (42): 1858 g / Net (42): 1640 g		
Pointure	38 à 39	40 à 45	46 à 47
Conditionnement	5 paires	10 paires	5 paires
Dimensions cartons (mm)	340 x 375 x 700	340 x 750 x 700	340 x 375 x 700
Dimensions boites (mm)		365 x 320 x 133	

