



**DYNAMIC**



- ❖ Chaussure de sécurité basse de type trekking.
- ❖ Tige en cuir hydrofuge finition grainée, épaisseur 1,8 / 2,0. Coloris noir. Inserts en textile technique.
- ❖ Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ❖ Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ❖ Haut de tige ergonomique matelassé pour plus de confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ❖ Languette matelassée sur le cou de pied pour plus de confort et associée à deux soufflets pour éviter l'intrusion de particules à l'intérieur de la chaussure.
- ❖ Fermeture par laçage sur 4 paires de passe-lacets métalliques. Lacet 100 cm.
- ❖ Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- ❖ **Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable.**
- ❖ Embout de sécurité en **acier** protégeant d'un choc de 200 J.

**Résistance au glissement**

selon la norme ISO 20345:2011 **Qualité SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl  
A plat **0,41** (>0,32) - Talon **0,33** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine  
A plat **0,18** (>0,18) - Talon **0,14** (>0,13)

Semelle de marche en PU bi densité :

- Résiste aux huiles et aux hydrocarbures.
- Profil enveloppant pour une grande stabilité à la marche.
- Crampons profonds, auto-nettoyants et multidirectionnels.
- Absorption des chocs talonniers > 20 Joules.

|                 |                                        |                 |                 |                 |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Poids           | Brut (42) : 1484 g / Net (42) : 1276 g |                 |                 |                 |
| Pointure        | 38 au 39                               | 40 au 41        | 42 au 45        | 46 au 47        |
| Conditionnement | 5 paires                               | 10 paires       |                 | 5 paires        |
| Boîtes (mm)     | 306 x 192 x 114                        |                 | 340 x 210 x 133 |                 |
| Cartons (mm)    | 585 x 199 x 315                        | 585 x 395 x 315 | 680 x 425 x 350 | 680 x 215 x 350 |

