

VOTRE MODÈLE ÉVOLUE !

JALBORG STEEL EVOL

S3 SC CI HI LG FO SR

Modèle certifié selon la nouvelle norme EN ISO 20345:2022

Code produit : 00J0715

Pointures : 35-48



BTP
Construction



Pétrole
& Gaz



Exploitation
minière



Espaces
verts



Agriculture



QUICKLIO™

Pour un laçage
et délaçage rapide



JAL'GRIP SYSTEM

NORME LG (LADDER GRIP)

Talon à double décroché
Prévient les risques de chutes de plain-pied
et de hauteur

CUIR AP23™
Hydrofuge et oléofuge

OVERCAP (SC)
Protection frontale et latérale
Durabilité prolongée

EMBOÛT SPRINGTANE B
+4mm de hauteur de sécurité
Ultra résistant aux chocs et à la compression

DOUBLE ANTI-PERFORATION

Flexthane pointe S + Acier inoxydable
Pour une sécurité maximale



- + Idéale pour ceux qui travaillent en environnements extérieurs difficiles
- + Cuir AP23™ résistant à la pénétration d'eau pendant 12 heures
- + Sécurité renforcée de la plante du pied grâce à sa double antiperforation : Flexthane (fibre haute tenacité) pointe S + Acier inoxydable
- + Réduit le risque d'entorse grâce à sa tige haute
- + Semelle Softane : absorbe les chocs pour protéger le dos et les articulations

LES PLUS

+ TECHNO

Le cuir pleine fleur AP23™, est une exclusivité Jallatte, 100% naturel, hydrofuge et oléofuge.

Il offre 12h de résistance à la pénétration d'eau.



PLEINE FLEUR