


Réf. 6PEL600

Casque ventilé



Les +

Confort

- Aération latérale ajustable
- Harnais tissu 6 points d'attache

Facilité d'utilisation

- Réglage par crémaillère de 55 à 62 cm
- Fente latérale compatible pour coquilles anti-bruit (6MX3000NSI/60750)

Protection

- Jugulaire 2 points incluse pour une plus grande stabilité

DESCRIPTION

Casque de sécurité PELICANO. Coiffe en polypropylène, harnais en tissus 6 points d'attache, réglage par crémaillère de 55 à 62 cm, aérations latérales réglables, basane en mousse, jugulaire 2 point incluse

SECTEURS

Industries extractives (pétrole, gas)

Industries lourdes et de process

Industries légères (textile, cuir, plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe...)

Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bâtiment et travaux publics, Industrie

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6PEL600NSI	-		20

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

A voir également

VARIANTES



6PEL200



6PEL400

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Jaune	Risque principal	Prévention contre les chutes d'objet et les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs.
Couleur 2	Noir		
Couleur 3	Blanc		
Caractéristiques	Coiffe en polypropylène		
	Harnais en tissus 6 points d'attache		
	Réglage par crémaillère de 55 à 62 cm		
Poids	390g		
Durée de vie	60 mois (à la date de fabrication indiquée sous la visière)		
Caractéristiques harnais	Harnais 6 points HDPE		
Matériau coque	Polypropylène		
Réglage	Ajustement par crémaillère de 55 à 62 cm		
Ventilation	Aérations latérales ajustables		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type CE 751197

Délivré par BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands



EPI CAT. II

EN397:2012 + A1:2012

Casques de protection pour l'industrie

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 09/06/2022