

PTHER[®]

ISO 9001
ISO 14001

DORMANT



PERFIL
PROFILE

80 x 42 mm

PUISSANCE DE SERRAGE
MAXIMUM DRUK

1500kg

COD	 cm	 cm	kg	
08100	100	8	11,5	1
08125	125	8	13,0	
08150	150	8	14,5	
08175	175	8	16,0	
08200	200	8	17,5	
08225	225	8	19,0	
08250	250	8	20,5	
08275	275	8	22,0	
08300	300	8	23,5	
08350	350	8	26,5	
08400	400	8	29,5	



Nouveau système anti-blocage

CARACTÉRISTIQUES

- Sabots en fonte renforcée
- Écrous en acier
- Profil IPN selon norme UNE 36521 et EN 10025
- Vis de haute résistance, filetage trapézoïdal
- Surfaces des sabots totalement planes.
- Entièrement peint avec peinture époxy

MATÉRIAUX ET FINITIONS

TOUTES LES MATIÈRES PREMIÈRES QU'UTILISE INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A PROVIENNENT DE PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE, ce qui assure une qualité maximale et facilite leurs contrôle et suivi.

FONTE

La qualité des pièces en fonte employées pour nos outils dépasse largement tout type de tests et exigence de résistance et élasticité. Toutes nos pièces en fonte sont datées et numérotées, ce qui facilite nos contrôles de qualité et traçabilité du produit. Les soins apportés à la conception des pièces nous garantit un rendement mécanique optimal.

TYPE DE FONTE

Finitions: traitement thermique stabilisateur, grenillée, phosphatée

Peinture: époxy-polyester par système électrostatique de couleur RAL5010.

Traçabilité basée sur codes alphanumériques imprimés par pièce et qui nous permettent de savoir durant toute la vie du produit: la date de fabrication, numéro de fonte, et position dans l'outillage.

ÉCROU

Écrou en acier zigué blanc exempt de Cr6.

PACKAGING ET ETIQUETAGE

1u/colis

Étiquette avec code EAN- 13

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

Pas de norme de sécurité en vigueur

Industrias Piqueras travaille selon les normes de qualité ISO:9001 et ISO:14001.