



- Chaussure de sécurité montante de type urban sport intégrant la **technologie antifatigue MAXI-Soft Duo™** conçue pour les stations debout prolongées (Marche ou piétinement).
- Chaussures électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II testées suivant la **norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1**.
- Tige en cuir nubuck hydrofuge aspect grainé. Talon et porte-oeillets en anti-abrasion. Insert réfléchissant au niveau du talon. Coloris noir.
- Doublure des quartiers en textile technique **OVER DRY**, très résistant et haute respirabilité.
- Doublure avant-pied en textile non tissé.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par lacage sur 5 paires d'oeillets non métalliques et 2 paires de crochets **Quick Lio (maintient le lacet en place tout en permettant le lacage et délacage rapide)**. Lacet noir 160 cm plus un lacet gris dans la boîte.
- Languette doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieure de la chaussure.
- Première de propreté **Soft** en polyuréthane **Dynamic de BASF à mémoire de forme, thermo sensible et actif sur toute la surface du pied**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée et équipée du système **Link ESD™** système dissipateur d'électricité statique multi-contact innovant sans coutures (Brevet déposé).
- Intercalaire anti-perforation non métallique **FLEX-SYSTEM®**, protection intégrale de la plante du pied, **conforme à la norme 12568 : 2010**.
- Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J



- Semelle en **PU / PU de BASF®** au design urban sport avec un profil linéaire et une excellente résistance à la glisse.
- Base de soutien extrêmement légère et flexible.
- Energie restituée de manière constante et sur toute la surface.
- Réduction de la sensation de fatigue due à la posture.
- Relief favorisant l'évacuation des fluides.

## Résistance au glissement

selon la norme ISO 20345:2011

### Qualité SRC (SRA + SRB)

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl

A plat **0,47** (>0,32) / Talon **0,34** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine

A plat **0,33** (>0,18) / Talon **0,21** (>0,13)

| Weight          | Gross Weight (42) : 1436 g / Net Weight (42) : 1220 g |                 |                 |                 |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Size            | 35 to 39                                              | 40 to 41        | 42 to 45        | 46 to 48        |
| Packaging       | 5 pairs                                               | 10 pairs        |                 | 5 pairs         |
| Box (mm)        | 306 x 192 x 114                                       |                 | 340 x 210 x 133 |                 |
| Dimensions (mm) | 585 x 199 x 315                                       | 585 x 395 x 315 | 680 x 425 x 350 | 680 x 215 x 350 |