

CLOSOIRS

Largeur 310 ou 390 mm

Longueur 5 ou 30 m

Coloris **Terre cuite** ou **Noir anthracite**



- EXCELLENTE CAPACITÉ DE VENTILATION
- BANDE CENTRALE TISSÉE TRÈS RÉSISTANTE
- SOLIDE LIAISON TISSU/ALUMINIUM



MISE EN OEUVRE

- Dépoussiérer préalablement les tuiles au niveau du faîtage ou de l'arêtier. Le support doit être propre et sec.
- Dérouler le closoir sur une latte de réhausse de faîtage. Attention, la hauteur de la latte de réhausse doit être réglée de manière à ce que la tuile faîtière couvre l'ensemble du tissu.
- Centrer et fixer le closoir à l'aide de pointes ou d'agrafes.
- Maroufler les jupes plissées en aluminium et comprimer la bande butyle pour assurer le collage sur le support. Retirer la bande de protection à l'avancement.
- S'assurer que seule la partie plissée en aluminium dépasse de part et d'autre de la tuile faîtière et qu'elle épouse bien le galbe des tuiles. (Si ce n'est pas le cas, le closoir choisi n'est pas adapté au modèle de tuile. Opter pour un closoir plus large).
- Le recouvrement entre deux lés doit être de 5 cm minimum.
- La mise en oeuvre doit être effectuée par des températures supérieures à 5°C et inférieures à 40°C.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Largeur des closoirs	310 ou 390 mm
Longueur des closoirs	5 ou 30 m
Bavette aluminium	Épaisseur 0,12 mm
Bande de butyle	20 mm x 1,5 mm
Tissu	PP / PE mono-filament stabilisé aux U.V
Perméabilité à l'air	46,1 cm ³ / cm ² / s
Coloris	Terre cuite, Noir anthracite

RÉFÉRENCES & CONDITIONNEMENT

	Largeur	Longueur	Coloris	U / cartons	Cartons / palette
LMCLO310N5	310 mm	5 m	Noir anthracite	4	36
LMCLO390N5	390 mm	5 m	Noir anthracite	4	25
LMCLO310N30	310 mm	30 m	Noir anthracite	1	36
LMCLO390N30	390 mm	30 m	Noir anthracite	1	30
LMCLO310R5	310 mm	5 m	Terre cuite	4	36
LMCLO390R5	390 mm	5 m	Terre cuite	4	25
LMCLO310R30	310 mm	30 m	Terre cuite	1	36
LMCLO390R30	390 mm	30 m	Terre cuite	1	30