

FM-753 A4

Goujon d'ancrage option 7 - Inox A4

Le goujon d'ancrage FM-753 A4 en diamètre M8 à M16 est une solution de fixation efficace d'éléments sur support béton non fissuré ou pierre en extérieur.

Caractéristiques

Matière

- Acier inoxydable A4.

Avantages

Gains de temps :

- Expansion immédiate,
- Montage au travers de l'élément à fixer, Ø de perçage = Ø de cheville,
- Ecrou et rondelle prémontés,
- Gamme large.

Performances :

- Six dents et bords anti glissement pour une plus grande adhérence aux parois du perçage,
- Grande épaisseur des trois segments expansibles.


Applications

Domaines d'utilisation

- Fixations structurelles,
- Façades,
- Garde-corps,
- Sabots de charpente.

Supports

- Béton non fissuré,
- Pierre naturelle.


**FRÜLSIDER**
YOUR FIXING FACTORY**SIMPSON**
Strong-Tie

FM-753 A4

Goujon d'ancrage option 7 - Inox A4

Données techniques

Dimensions



Références	Référence produit	Dimensions [ØxL] [mm]	Ep. max [t _{fix,max}] pce à fixer avec prof. d'ancrage standard [h _{ef,STD}] [mm]	Ep. max [t _{fix,max}] pce à fixer avec prof. d'ancrage réduite [h _{ef,RED}] [mm]	Ø max perçage pce à fixer [d _f] [mm]	Ø perçage [d ₀] x profondeur [h ₁] dans le support [mm]	Profondeur d'ancrage mini [h _{ef}] [mm]	Qté par boîte	Qté par surconditionnement
7532000806500	FM-753 A4	M8x65	7	15	9	8x60	40	100	1000
7532000807500	FM-753 A4	M8x75	15	25	9	8x60	40	100	400
7532000809000	FM-753 A4	M8x90	30	40	9	8x60	40	100	400
7532001007500	FM-753 A4	M10x75	5	20	12	10x70	50	50	500
7532001009000	FM-753 A4	M10x90	20	35	12	10x70	50	50	200
7532001210000	FM-753 A4	M12x100	10	25	14	12x85	60	50	200
7532001211000	FM-753 A4	M12x110	20	35	14	12x85	60	50	200
7532001213500	FM-753 A4	M12x135	45	60	14	12x85	60	25	100

*) Série courte avec profondeur d'ancrage réduite

**) Non couvert par le marquage CE

FM-753 A4

Goujon d'ancrage option 7 - Inox A4

Valeurs de calcul

Références	Référence produit	Dimensions [ØxL] [mm]	Valeurs de calcul - ancrage seul - sans distances aux bords								
			Valeurs de calcul - Béton non-fissuré ⁽³⁾								Moment de flexion M _{Rd} [Nm]
			Traction - NRd ⁽¹⁾				Cisaillement - VRd ⁽¹⁻²⁾				
			C20/25 [kN]	C30/37 [kN]	C40/50 [kN]	C50/60 [kN]	C20/25 [kN]	C30/37 [kN]	C40/50 [kN]	C50/60 [kN]	
7532000806500	FM-753 A4	M8x65	5	5.85	6.6	7.1	8.3	-	-	-	18.04
7532000807500	FM-753 A4	M8x75	5	5.85	6.6	7.1	8.3	-	-	-	18.04
7532000809000	FM-753 A4	M8x90	5	5.85	6.6	7.1	8.3	-	-	-	18.04
7532001007500	FM-753 A4	M10x75	8	9.76	11.28	12.4	11.6	-	-	-	36.84
7532001009000	FM-753 A4	M10x90	8	9.76	11.28	12.4	11.6	-	-	-	36.84
7532001210000	FM-753 A4	M12x100	15.2	18.544	21.432	23.56	20.6	20.6	20.6	20.6	63.9
7532001211000	FM-753 A4	M12x110	15.2	18.544	21.432	23.56	20.6	20.6	20.6	20.6	63.9
7532001213500	FM-753 A4	M12x135	15.2	18.544	21.432	23.56	20.6	20.6	20.6	20.6	63.9

1. Les charges publiées sont calculées à partir des coefficients partiels de sécurité issus des ETE. Ces charges sont calculées pour du béton non armé et du béton armé standard dont les fers sont espacés de $s \geq 15$ cm (tous diamètres) ou de $s \geq 10$ cm, si leur diamètre est inférieur ou égal à 10 mm.

2. Les charges au cisaillement sont indiquées pour un ancrage seul sans tenir compte de la distance au bord de dalle. Pour les ancrages proches des bords ($c \leq \max [10 \text{ hef}; 60d]$), la rupture en bord de dalle doit être vérifiée conformément à l'ETAG001, annexe C, méthode A.

3. Le béton est considéré comme non fissuré lorsque la tension à l'intérieur du béton est égale à $\sigma_L + \sigma_R \leq 0$. En l'absence de vérification détaillée, on prendra $\sigma_R = 3\text{N/mm}^2$ (σ_L correspond à la tension à l'intérieur du béton qui résulte de charges extérieures, y compris les charges des ancrages).





*) Série courte avec profondeur d'ancrage réduite

**) Non couvert par le marquage CE

FM-753 A4

Goujon d'ancrage option 7 - Inox A4

Mise en oeuvre



Données de montage

Références	Référence produit	Dimensions [ØxL] [mm]	Ø perçage [d0] [mm]	Prof. min. de perçage [h1] [mm]	Ø perçage dans pce à fixer (au travers) [df] [mm]	Ouverture de clé sur plat [SW] [mm]	Couple de serrage [Tinst] [Nm]	Prof. ancrage [hef] [mm]	Ep. mini du support [hmin] [mm]
7532000806500	FM-753 A4	M8x65	8	60	9	13	15	40	100
7532000807500	FM-753 A4	M8x75	8	60	9	13	15	40	100
7532000809000	FM-753 A4	M8x90	8	60	9	13	15	40	100
7532001007500	FM-753 A4	M10x75	10	70	12	17	25	50	100
7532001009000	FM-753 A4	M10x90	10	70	12	17	25	50	100
7532001210000	FM-753 A4	M12x100	12	85	14	19	50	60	120
7532001211000	FM-753 A4	M12x110	12	85	14	19	50	60	120
7532001213500	FM-753 A4	M12x135	12	85	14	19	50	60	120

*) Série courte avec profondeur d'ancrage réduite

**) Non couvert par le marquage CE

FM-753 A4

Goujon d'ancrage option 7 - Inox A4

Distances entraxe et aux bords

Références	Référence produit	Dimensions [ØxL] [mm]	Distance au bord mini [cmin] [mm]	Dist. entraxes mini [smin] [mm]	Distance au bord caractéristique [ccr,N] [mm]	Distance entraxes caractéristique [scr,N] [mm]
7532000806500	FM-753 A4	M8x65	60	60	60	120
7532000807500	FM-753 A4	M8x75	60	60	60	120
7532000809000	FM-753 A4	M8x90	60	60	60	120
7532001007500	FM-753 A4	M10x75	75	75	75	150
7532001009000	FM-753 A4	M10x90	75	75	75	150
7532001210000	FM-753 A4	M12x100	90	90	90	180
7532001211000	FM-753 A4	M12x110	90	90	90	180
7532001213500	FM-753 A4	M12x135	90	90	90	180

*) Série courte avec profondeur d'ancrage réduite

**) Non couvert par le marquage CE

