

# SCIE À RUBAN • 355 MM

### **SRU356**







d'acier équilibrés



Guide de lame supérieur et inférieur à galets

## Caractéristiques





- · Guide de lame supérieur et inférieur à galets.
- Guide de la lame supérieur monté sur crémaillère et réglable en hauteur par une manivelle.
- Levier de détente rapide de la lame.
- Brosse de nettoyage sur le volant inférieur, permettant à la lame d'avoir une bonne adhérence.
- 2 vitesses de coupe par changement de position de la courroie suivant la matière à découper (bois/acier).
- Guide de coupe longitudinale avec graduation du côté gauche de la lame.
- Guide d'onglet réglable de 60° à + 60°, positionnable à droite et à gauche de la lame.
- Contacteur de sécurité sur chaque porte.
- La machine est livrée avec le piètement, le guide de refente, le guide d'onglet, 1 lame largeur 10 mm, le kit de déplacement, clés et notice d'utilisation.



Table inclinable à 45

Consultez nos 8000 références et retrouvez les options de cette machine sur notre site web

100 kg

## Données techniques

•	
GARANTIE	2
Puissance moteur (230 V - 50 Hz)	1450 W - S1
Encombrement	850 x 770 x 1800 mm
Col de cygne	345 mm
Hauteur de coupe maximale	235 mm
Dimensions de la lame	2630 x 6 - 20 mm
Dimensions de la table Scie	548 x 400 mm
Inclinaison de la table	De 0° à 45°
Hauteur de travail	1040 mm
Diamètre des volants	350 mm

Vitesse de coupe	440 - 900 m/min
Nombre de vitesses	2
Guide d'onglet	± 60°
Diamètre sortie d'aspiration	Ø 100 mm
Poids net	100 kg
Référence pour pièces détachées	110600 (+ N°/ vue éclatée)
Gencod	3700501703383
Colisage	1300 x 460 x 590 mm
Poids brut	110 kg



