




FICHE TECHNIQUE

Tube PER prégainé

Nomenclature de la fiche : FT227
Numéro de version : V1
Date de mise à jour : 25/04/2019

REFERENCES

- PERPB1250
- PERPR1250
- PERPB1650
- PERPR1650



CHAMPS D'APPLICATION

- **Classe 2** : 6 bars - Alimentation en eau chaude sanitaire (et en eau froide sanitaire 20 °C /10 bars)
- **Classe 4** : 6 bars - Radiateurs basse température, chauffage par le sol,
- **Classe 5** : 6 bars - Radiateurs haute température,
- **Classe « Eau glacée »** : 10 bars

DESCRIPTION

Système de canalisations à base de tubes PE-Xb destinés aux installations de chauffage, de distribution d'eau chaude et froide sanitaire et aux circuits fermés d'eau froide ou glacée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tube en polyéthylène réticulé	PE-Xb
Dilatation	0.14 mm/m.K
Conductivité thermique	0.41W/m.K
Gaine	PE-HD

NORMES / CERTIFICATIONS

Titulaire NF545 : 81725






FICHE TECHNIQUE

Tube PER prégainé

Nomenclature de la fiche : FT227
 Numéro de version : V1
 Date de mise à jour : 25/04/2019



REF	Longueur couronne (M)	Couleur Tube	Couleur gaine	Dimension du tube (mm)	e (mm)	Ø intérieur gaine (mm)	Ø extérieur gaine (mm)
PERPB1250	50	Bleu	Bleue	10x12 - 0 +0,3	1,1 - 0 +0,3	16,5	21
PERPB1650	50			13x16 - 0 +0,3	1,5 - 0 +0,3	19	24
PERPR1250	50	Rouge	Rouge	10x12 - 0 +0,3	1,1 - 0 +0,3	16,5	21
PERPR1650	50			13x16 - 0 +0,3	1,5 - 0 +0,3	19	24