



FICHE TECHNIQUE

Nomenclature de la fiche : FT244
Numéro de version : V1
Date de mise à jour : 30/03/2020

Conduit inox bi-tube pré-isolé

REFERENCES

- ECO1610C13
- ECO1615C13
- ECO1620C13
- ECO2010C13
- ECO2015C13
- ECO2020C13



CHAMPS D'APPLICATION

- Raccordement des panneaux solaires au ballon de stockage d'eau chaude sanitaire

DESCRIPTION

Conduit inox bi-tube pré-isolé par un manchon d'isolation, équipé d'un fil de sonde avec gaine PVC. Livré en couronne de 10, 15 ou 20 M avec 4 raccords sans outillage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Conduit inox	AISI 316 L
Pression de service	10 bars
Pression de rupture	40 bars
Température de service	-50 à 150°
Température maxi	175°
Epaisseur isolation EPDM	13mm
Fil de sonde gaine PVC	

NORMES / CERTIFICATIONS

Classement au feu B-S3-d0
selon norme EN13823



FICHE TECHNIQUE

Nomenclature de la fiche : FT244
Numéro de version : V1
Date de mise à jour : 30/03/2020

Conduit inox bi-tube pré-isolé

CARACTERISTIQUES TUBE

REFERENCE	Ø intérieur (mm) conduit inox	Ø extérieur (mm) conduit inox	Longueur couronne (M)	Raccords sans outillage FF	Epaisseur Isolant
ECO1610C13	16.1 +/- 0,2	21 +/- 0,4	10	3/4"	13mm
ECO1615C13	16.1 +/- 0,2	21 +/- 0,4	15	3/4"	13mm
ECO1620C13	16.1 +/- 0,2	21 +/- 0,4	20	3/4"	13mm
ECO2010C13	20.1 +/- 0,3	26 +/- 0,5	10	1"	13mm
ECO2015C13	20.1 +/- 0,3	26 +/- 0,5	15	1"	13mm
ECO2020C13	20.1 +/- 0,3	26 +/- 0,5	20	1"	13mm