



RAL ACRYLIC PREMIUM

PEINTURE RAL ACRYLIQUE

Soppec Colors RAL Acrylic Premium est une peinture acrylique innovante de qualité supérieure. Acrylic RAL Premium a une très forte adhérence sur le métal, un très bon pouvoir couvrant et un temps de séchage rapide. Avec un seul pictogramme réglementaire, il est très facile et confortable d'utiliser Soppec RAL Acrylic Premium.



FORMAT 400ML

LES PLUS PRODUIT :

- SANS SOUS-COUCHE SUR LE MÉTAL
- HAUT POUVOIR COUVRANT
- SÉCHAGE RAPIDE
- INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Destination : intérieur/extérieur

Rendement : 2m² par aérosol

Sec au toucher : 15m

Recouvrable : 30m

Séchage complet : 24h

Résine : acrylique

Application : **S'applique sans sous-couche sur les surfaces métalliques** (métal, aluminium, fer, acier, etc.) et autres supports tels que bois, terre cuite, pierre, etc. Pour les surfaces plastiques et supports poreux, utiliser un primaire adapté. Ne s'applique pas sur la porcelaine et la céramique.

PRÉPARATION DU SUPPORT :

S'applique sur supports sains, dégraissés, dépoussiérés, propres et secs. Utiliser de l'acétone pour dégraisser vos supports. Il est recommandé de protéger/masquer les zones environnantes qui ne sont pas à peindre. **Supports vernis ou peints** : poncer légèrement la surface afin de faciliter l'accroche. **Supports en métal** : éliminer la rouille éventuelle au préalable. **Supports en métal destinés à l'extérieur** : appliquer une sous-couche antirouille.

CONSEILS D'UTILISATION :

S'applique dans un lieu sec et aéré, à l'abri des courants d'air. L'utilisation doit être réalisée à une température ambiante comprise entre 10°C et 25°C.

1/ Secouer l'aérosol pendant au moins 2 minutes pour bien mélanger la peinture.

2/ Il est conseillé de faire un essai au préalable pour vérifier la pulvérisation. Appliquer en couches fines croisées à une distance de 20/25cm de la surface à peindre. Il est préférable d'appliquer plusieurs couches fines. Une couche épaisse ou une application trop près du support risque de causer des coulures.

3/ Afin de pouvoir réutiliser l'aérosol pour une future application, purger la buse en mettant l'aérosol tête en bas et en appuyant sur le diffuseur pendant 2 à 3 secondes. Utiliser un solvant type acétone pour procéder au nettoyage de la buse.

ETIQUETAGE :



DANGER



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les Fiches de Données Sécurité sont disponibles sur le site quickfds.fr



RAL ACRYLIC PREMIUM

PEINTURE RAL ACRYLIQUE

NUANCIER

Aspect brillant, mat, satin



Aspect brillant



ASTUCES :

Se référer au capot pour identifier la couleur de la peinture.

Pour garantir une teinte identique pour l'ensemble du projet, favoriser l'achat d'un même numéro de lot.

CONSERVATION DU PRODUIT :

Conserver à l'abri du gel, de l'humidité et de la chaleur. Stocker le produit à une température comprise entre 5°C et 25°C. Bien refermer le produit après ouverture.

Se conserve pendant 1 an dans son emballage d'origine après ouverture, 2 ans si neuf, si manipulé et conservé dans de bonnes conditions.

Les peintures nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Ne pas jeter avec les ordures ménagères. Eliminer le produit et son emballage dans un centre de traitement des déchets agréé.