









Modèle: YODA Classe de Protection: S3 SRC CI ESD

Article: RL20174 Règlements EU: EN ISO 20345:2011

DESCRIPTION

Les chaussures de sécurité redlion avec embout en aluminium airtoe et semelle anti perforation non métallique sont conçues pour un confort durable.

Basses, légères, avec une tige en cuir nubuck hydrofuge, fermeture par lacets et soufflet en nylon qui améliore le confort. Ces chaussures sont capables de procurer un bien-être durable au pied et de garantir confort et légèreté grâce à une semelle en mousse de polyuréthane souple dotée du système Infinergy® innovant. La structure de la semelle anti-abrasion, et antistatique en PU souple assure adhérence, sécurité et stabilité de la posture. La doublure Wingtex® permet l'absorption et l'évacuation de l'humidité provoquée par la transpiration.

Cette chaussure est conforme aux normes de sécurité EN ISO 20345 - S3 SRC CI ESD et convient aux environnements secs et humides, au transport, à la logistique, au secteur tertiaire et des services.

Cuir nubuck naturel, souple et hydrofuge	Wingtex® à tunnel d'air respirant	Airtoe Aluminium® avec membrane respirante
ANTIPERFORATION	SEMELLE AMOVIBLE	SEMELLE DE CONFORT
Save & Flex PLUS, semelle anti- perforation textile "no metal"	WOW	PU expansé souple et Infinergy® de BASF
SEMELLE	FORME DE MONTAGE	POINTURES
PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures,	Natural Confort 11 Mondopoint	35-48



TIGE



antidérapante et antistatique





DOUBLURE







EMBOUT



