

2950 : Centrale de désembouage haut-débit Virafal® et Virafal® Connect

LES PLUS

1 version standard, 1 version connectée conformément à la directive Européenne EN 806.

Nettoyage mécanique 2 en 1 :

Impulsions Air/Eau pour décoller les boues.

Flux continu Air/Eau pour expulser les boues.

Nettoyage chimique 4 en 1 :

Désembouage des radiateurs.

Désembouage et assainissement des planchers chauffants.

Protection contre le tartre et la corrosion.

Désinfection des conduites d'eau potable.

DESCRIPTION

Installation rapide grâce à son chariot sur roulettes et ses ventouses de fixation.

Adaptateurs et flexibles fournis permettant une utilisation immédiate.

Prestation hautes performances : Débit maximum de 80L/min et pression maximum de 8 bar.

Compresseur performant et endurant : Auto-lubrifié, puissance de 1,5 kW et capable d'aspirer 200L/min

Température maximum d'utilisation : 30°C.

Fonctionnalités supplémentaires du VIRAFAL® Connect :

Connectable à un SmartPhone, une tablette sous Android ou un PC via connexion Bluetooth afin d'éditer un rapport d'intervention conformément à la directive Européenne EN 806 relative aux conduites d'eau potable.

Rédaction et transfert du rapport d'intervention grâce à l'application Virafal disponible sur Android et PC

3 modèles de rapport disponibles en fonction de la nature de l'intervention.

Le travail avec les additifs Virax (vendus séparément) nécessite obligatoirement l'utilisation du réducteur réf. 295052 et de l'injecteur réf. 295051. Ces additifs permettent une utilisation chimique pour tous types d'installations. Ils peuvent être rejetés à l'égout sans effet néfaste sur l'environnement.

Accessoire disponible pour le travail par produit chimique :

Injecteur pour additifs VIRAFAL® (réf. 295051) pour injecter le produit dans le système.



Réducteur de pression VIRAFAL® (réf. 295052) pour réguler la pression d'entrée et permettre le bon dosage de produit dans le système.

Désignation	Débit l/min	Puissance moteur kW	Connectable	Utilisation	kg	REF
Centrale de désembouage Virafal®	80	1,500	Non	Chaudière / Radiateur / Plancher chauffant / Conduite d'eau potable	26,000	295050
Kit Virafal® + injecteur + réducteur	80	1,500	Non	Chaudière / Radiateur / Plancher chauffant / Conduite d'eau potable	27,000	295053
Centrale de désembouage connectée Virafal® Connect	80	1,500	Oui	Chaudière / Radiateur / Plancher chauffant / Conduite d'eau potable	26,000	295054
Kit Virafal® Connect + injecteur + réducteur	80	1,500	Oui	Chaudière / Radiateur / Plancher chauffant / Conduite d'eau potable	27,000	295059

LIVRÉ AVEC
2 tuyaux transparents de longueur 1,50 m (3/4")