

MACSTOPAC 100 BROWN HIGH //



CODE PRODT 67113

EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO SRC | EN ISO 20345 : 2022 S3 FO HRO SC SR

POINTR 37 - 48

APPLICATIONS //

modèle très polyvalent pour les environnements difficiles | construction | industries | industrie lourde | sols chauds | milieux humides

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES //

- **semelle** : MACSOLE® PLUS 2.0 en caoutchouc | extrêmement adhérente | résistante aux huiles et aux hydrocarbures | inerte à l'hydrolyse | résistante à la chaleur de contact jusqu'à 300°C (HRO) | bout recouvert en caoutchouc | inserts EVA à l'arrière pour une excellente absorption des chocs
- **tige** : cuir fleur hydrofuge | nombre de coutures réduit | haut de tige matelassé
- **doublure** : textile Distance-Mesh | très résistant à l'abrasion | très bonne absorption de la vapeur d'eau | séchage rapide
- **embout** : acier
- **semelle anti-perforation** : inox
- **semelle de propreté** : amovible | anatomique | dessous en mousse PU 100% recyclé à cellules ouvertes d'une très grande capacité d'absorption de l'humidité | dessus en textile résistant à l'abrasion | séchage rapide
- **pointures** : 37 - 48
- **poids** : 750 g en pointure 42
- **chaussant** : largeur 11 | pointures françaises

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 Rue d'Engwiller - La Walck | 67350 Val de Moder | **Téléphone** : +33 (0)3 88 07 61 08

Fax : +33 (0)3 88 72 51 06 | **E-mail** : contact.france@uvex-heckel.fr | **Internet** : heckel.fr

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES //

- exempte de substances nocives selon la liste de substances interdites propre au groupe uvex, dépassant les exigences de la réglementation REACH