

MACTRACK 3.0 GTX //







100%

CODE PROT 67643 **EN ISO 20345:2022** S7L FO CI HI HRO SR SC **POINTR** 36 - 48

APPLICATIONS //

milieux extérieurs humides, énergie, environnement, services, construction, industrie, industrie lourde, agriculture & espaces verts

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES //

- semelle: caoutchouc MACSOLE® ADVENTURE 3.0 résistante au glissement (SR), résistante aux huiles et aux hydrocarbures, résistante aux produits chimiques, résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300 °C (HRO), antistatique | inserts EVA MACABSORB au talon et à l'avant-pied pour une souplesse accrue et un amorti optimal | talon décroché spécial sols difficiles | profil GRIPSTEP pour échelles et escaliers | crampons marqués aux arêtes vives pour offrir une accroche optimale | bout recouvert en caoutchouc directement intégré très résistant à l'abrasion pour une durée de vie prolongée de la chaussure (SC)
- **tige** : cuir pleine fleur résistant à la pénétration de liquides | renforts arrière & latéraux Agile Ankle Guard pour la stabilité et la protection des malléoles tout en laissant une excellente liberté de mouvement
- doublure : membrane GORE-TEX Performance Comfort Footwear 100 % imperméable et respirante
- languette : cuir pleine fleur hydrofuge avec soufflets apportant à la fois maintien et sensation d'être comme dans un chausson, tout en évitant l'intrusion de matériaux & liquides à l'intérieur de la chaussure | boucle permettant d'ajuster au mieux le placement de la languette
- matelassage du haut de tige : mousse souple & compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille
- **embout :** non métallique extra large, indolore grâce à sa forme ergonomique et plus léger qu'un embout acier conventionnel

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 rue d'Engwiller – La Walck | 67350 Val de Moder | **Téléphone** : +33 (0)3 88 07 61 08 **Fax** : +33 (0)3 88 72 51 06 | **E-mail** : <u>contact.france@uvex-heckel.fr</u> | **Internet** : <u>heckel.fr</u>



- **semelle anti-perforation :** non métallique flexible et légère, couvrant 100 % de la surface du pied pour une protection intégrale
- semelle de propreté : amovible, anatomique avec absorption des chocs à l'avant & à l'arrière | dessus en textile microfibre très résistant à l'abrasion, absorbant la transpiration & offrant un séchage rapide | dessous en mousse PU recyclée à 85 % à cellules ouvertes avec une très grande capacité d'absorption & d'évacuation de l'humidité | lavable à 30 °C
- **chaussant** : largeur 11 | pointures françaises
- poids: 780 g par pied, en pointure 42

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES//

- 100 % non métallique
- exempte de substances nocives selon la liste de substances interdites propre au groupe uvex, dépassant les exigences de la réglementation REACH

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 rue d'Engwiller – La Walck | 67350 Val de Moder | **Téléphone** : +33 (0)3 88 07 61 08 **Fax** : +33 (0)3 88 72 51 06 | **E-mail** : <u>contact.france@uvex-heckel.fr</u> | **Internet** : <u>heckel.fr</u>