

FOCUS 2.0 PERFO //







100 % metal free

CODE PRDT: 67723

EN ISO 20345:2011 S1P SRC | EN ISO 20345:2022 S1 PL FO SR

POINTR: 36 - 47

APPLICATIONS //

industrie | logistique | maintenance | milieux secs | environnements chauds

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES //

- semelle : en PU2D | très légère | flexible | très bon amorti | résistance au glissement (SR) | résistance aux huiles & aux hydrocarbures | rainures à l'arrière pour une meilleure accroche lors du premier contact du talon avec le sol & à l'avant pour une meilleure accroche de l'avant-pied | talon décroché | antistatique
- **tige** : perforée | très respirante en cuir nubuck huilé noir | éléments réfléchissants | système de fermeture par passants & œillets non métalliques
- **doublure de la tige** : polyester mesh 3D pour une excellente ventilation | séchage rapide
- doublure de l'avant-pied : textile non tissé résistant à l'abrasion
- languette : matelassée & hydrofuge avec deux soufflets évitant toute intrusion de matériaux et de liquides à l'intérieur de la chaussure
- matelassage du haut de tige : mousse souple & compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille
- embout : composite | amagnétique | plus léger que l'acier | non conducteur du chaud & du froid
- semelle anti-perforation : amagnétique | légère | souple | non conductrice du chaud & du froid | cousue directement sur la tige & couvrant 100 % de la surface du pied pour une protection intégrale
- semelle de propreté : anatomique | EVA avec dessus textile | perforée | absorbeur de chocs au talon en EVA
- chaussant : pointures françaises | largeur 11
- poids: 575 g par pied en pointure 42

UVEX HECKEL s.a.s. | 44 rue d'Engwiller – La Walck | 67350 Val de Moder | **Téléphone** : +33 (0)3 88 07 61 08 **Fax** : +33 (0)3 88 72 51 06 | **E-mail** : <u>contact.france@uvex-heckel.fr</u> | **Internet** : <u>www.heckel.fr</u>