

## Fiche technique

**SIMPSON**

**Strong-Tie**

LMAS

### Tige filetée prédécoupée

*Les tiges filetées LMAS sont utilisées en complément des résines de scellement chimique Poly-GP, Poly-GPG, AT-HP et SET-XP.*

## Caractéristiques

### Matière

- Acier électrozingué (classe 5.8)

### Avantages

- Marquage pour un positionnement optimal,
- Diamètres disponibles : M8 à M20.

## Applications

### Support

- Béton non fissuré,
- Pierre naturelle dure...

### Domaines d'utilisation

- Racks,
- Machines-outils,
- Portails,
- Stores,
- Gardes-corps,
- Sabots de charpente, pieds de poteaux...




LMAS

Tige filetée prédécoupée

## Données techniques

## Dimensions



| Références       | Code article    | Dimensions [mm] |          | Données de mise en oeuvre [mm] |                            |                                |                                                      |
|------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
|                  |                 | Ø<br>filetage   | Longueur | Ep. max pce à<br>fixer [tfix]  | Ø max. pce à<br>fixer [df] | Profondeur d<br>ancrage [heff] | Diamètre perçage x prof. mini<br>perçage [deff x hf] |
| LMAS M8-95/20    | LMAS0810064020  | M8              | 95       | 20                             | 10                         | 64                             | 10 x 64                                              |
| LMAS M10-120/25  | LMAS1012080025  | M10             | 120      | 25                             | 12                         | 80                             | 12 x 80                                              |
| LMAS M10-155/60  | LMAS1012080060  | M10             | 155      | 60                             | 12                         | 80                             | 12 x 80                                              |
| LMAS M12-150/35  | LMAS1214096035  | M12             | 150      | 35                             | 14                         | 96                             | 14 x 96                                              |
| LMAS M12-185/70  | LMAS1214096070  | M12             | 185      | 70                             | 14                         | 96                             | 14 x 96                                              |
| LMAS M12-250/120 | LMAS12140096120 | M12             | 250      | 120                            | 14                         | 96                             | 14 x 96                                              |
| LMAS M16-170/20  | LMAS1618128020  | M16             | 170      | 20                             | 18                         | 128                            | 18 x 128                                             |
| LMAS M16-200/50  | LMAS1618128050  | M16             | 200      | 50                             | 18                         | 128                            | 18 x 128                                             |
| LMAS M20-240/50  | LMAS2022160050  | M20             | 240      | 50                             | 22                         | 160                            | 22 x 160                                             |

## Mise en oeuvre

### Mise en oeuvre

- La tige filetée est mise en charge à l'issue du temps de durcissement de la résine.
- La résistance de la liaison tige / mortier / béton dépend de la qualité du nettoyage du trou.

