

M12 BLP-OX

M12™ RABOT 56 MM

- Une semelle de 56 mm de largeur, réglable dans 20 positions différentes jusqu'à 2 mm de profondeur pour un retrait précis de la matière. Rainure en V idéale pour les chanfreins
- Compact, ergonomique et peut facilement être utilisé d'une seule main, ce qui lui permet de mieux fonctionner dans certaines applications telles que le rabotage des feuillures
- Éjection des copeaux à droite ou à gauche avec sac récupérateur ou raccordement à un aspirateur
- Le tambour contient 2 lames réversibles et il fonctionne à 14 500 Tr/min pour une finition de coupe lisse et régulière
- 60 m de rabotage continue à 2 mm de profondeur sur du chêne en utilisant une seule batterie M12 B4
- Jusqu'à 17.5 mm de profondeur de feuillure
- Une béquille intégrée permet de protéger le plan de travail contre les dommages accidentels
- 2 lames de rechange et une clé allen sont stockées à bord dans la petite glissière
- Le moteur Brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent puissance, autonomie et durabilité.
- Système de batterie flexible : fonctionne avec toute la plateforme MILWAUKEE® M12™



Vitesse à vide (tr/min)	14,500
Profondeur de rabotage (mm)	2.0
Largeur rabotage (mm)	56
Feuillure (mm)	17.5
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	1.92 (M12 B4)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, HD Box
Réf	4933492850