



ZIFORT

Fabricant d'éléments d'ossature métallique et d'accessoires pour cloisons sèches

RALLONGE SUSPENTE

FICHE TECHNIQUE



RALLONGE SUSPENTE

Description

Fabriqué en France, la rallonge Easytop offre la possibilité **d'ajouter un espace supplémentaire entre l'isolant et la fourrure métallique.**

Caractéristiques

- **Elle se fixe facilement** sur les suspentes existantes, permettant ainsi de créer **un plenum** qui facilite le passage des gaines ou des câbles électriques.
- **Compatible avec les fourrures de 45 mm et 47 mm**, elle s'adapte parfaitement à diverses configurations.
- **Deux tailles** de rallonge sont disponibles :
 - 100 mm
 - 150 mm

Informations

Réf	Désignation	Type de bâtiment	Hauteur (mm)	Cond.	L x l x h	Poids (KG)	Crt./ Palette	Prix public	Code EAN
03032	Suspente Rallonge Easytop 100	Rénovation/neuf	0-100	50 pcs.	230 x 230 x 160	1.717	100	64.90€	3760324606094
03039	Suspente Rallonge Easytop 150	Rénovation/neuf	0-150	50 pcs.	370 x 220 x 160	2.300	100	69.90	3760324607220

RALLONGE SUSPENTE



► Caractéristiques

Disponibles en deux longueurs **100 mm** et **150 mm**, nos rallonges se fixent facilement à la **Suspente Easytop** et à la fourrure métallique. Idéales pour **créer** des **espaces techniques** dans des plafonds plats, elles **garantissent** une installation **rapide et efficace**.

- Intégrez tous types de réseaux et de spots tout en assurant une protection efficace entre la membrane et le parement.

Mise en oeuvre :


Avantages :

- S'adapte à tous les types de fourrures
- Rapidité de mise en oeuvre : sans réglage supplémentaire
- Réduction des ponts thermiques
- Système démontable



1

1. Fixer la partie femelle de la suspente
2. Positionner la tige et faire le réglage




2

3. Pose de la laine
4. Clipser le contre-joint



3

5. Pose de la membrane
6. Positionner le joint
7. Fixer la rallonge



4

Rendu final



Vidéo explicative



ZIFORT

ZIFORT
1 route de condamne,
01430 SAINT-MARTIN-DU-FRESNE
04 74 75 07 58
info@zifort.fr