

RD300G

CELLULE DE RÉCEPTION 300 M POUR LASERS ROTATIFS

- Une portée de détection de 300 m en combinaison avec le laser M18 RLOHVG300
- La cellule de réception RD300G avec télécommande intégrée permet d'activer à distance le laser M18 RLOHVG300
- Lecture facile des deux côtés avec affichage rétroéclairé mm/pouce pour une meilleure visibilité à l'intérieur qu'à l'extérieur
- 5 niveaux de précision de 0,5 mm à 10 mm
- IP67 : résiste à l'eau, à la poussière et à des chutes jusqu'à 2.0 m
- Masquage réglable pour éviter toutes interférences et réflexion du laser
- Des aimants aux terres rares situés sur le dessus et le côté permettent de le fixer facilement aux surfaces métalliques
- Bande de réception de 120 mm pour une lecture optimisée
- Ligne centrale réglable pour un réglage plus efficace du laser



Accuracy (mm)	±0,5/±1,0/±2,0±3,0/±5,0
Compatible with	M18RLOHVG300
Protection IP	67
Portée avec cellule de réception [m]	300
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	0.41
Inclus dans le kit	2 x AA Batteries, Aucun sac ni box fourni
Réf	4932493198