MIDALLS



S7L SC HRO FO SR



MIDALLS RUSTIC BROWN

300°C pendant 60s





| EU | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47.5 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| 2E (cm) | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.6 |
| Dispo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

MIDALLS BLACK





| EU | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47.5 |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| 2E (cm) | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 11.6 |
| Dispo | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |



La boots de travail conçue pour vous assurer confort, stabilité et flexibilité toute la journée et pour vous protéger quelles que soient les conditions.

support et confort optimal dans la durée

- · Renforts du talon et de l'embout TOE PROTECT
- · Membrane imper-respirante H2O PROOF
- · Tige en cuir Nubuck premium
- Antistatique
- · Insert PU pour amorti au talon
- · Metal Free : ne contient pas d'élément métallique

TIGE · Tige en maille Oxford hydrofuge et cuir Nubuck pleine fleur traitée déperlant H2O Resist · Protection de l'embout TOE PROTECT et du talon en TPU résistant à l'abrasion et aux chocs · Membrane Imper-respirante H2O PROOF · Construction DEBRIS FREE avec soufflets cousus sur la languette · Renfort talon en cuir · Doublure maille résistante à l'abrasion et séchage rapide · Laçage textile avec œillets sur le pied et crochets fermés laçage rapide sur le col · Embout Composite 200 J · Construction collée.

SEMELLE · Semelle extérieure caoutchouc AT TREAD All Terrain pour tous types de sols : intérieur et extérieur, plats et accidentés - SRC · Semelle intermédiaire EVA, technologie de New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée · Semelle anti-perforation textile · Semelle intérieure en PU avec insert de confort, préformée, doublée maille respirante, antistatique et amovible.

SPECIFICATIONS · EN ISO 20345 : 2022 · Class I S7L SC HRO FO SR. Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique