Fiche technique

VF

Vis béton et maçonnerie



La vis béton VF est un système de fixation direct et rapide d'éléments légers, type chassis de fenêtre et porte, sur support plein ou creux.

Caractéristiques

Avantages

- Pose simple et rapide : perçer et visser,
- Distance au bord et entraxes faibles,
- Entièrement et facilement démontable,
- Petit diamètre de perçage (6mm).

Applications

Matière

• Acier electrozingué.

Domaines d'utilisation

- Fixations temporaires,
- Lisses basses,
- Chemins de câbles, de ventilation et colliers.

Supports

- Béton non fissuré,
- · Béton cellulaire.
- Maçonnerie creuse et pleine.















Fiche technique

VF

Vis béton et maçonnerie



Données techniques

Dimensions vis tête fraisée





Références	Product Reference	Dimensions [dxL _v] [mm]	Ø perçage [d _o] [mm]	Ø perçage pce à fixer [d _f] [mm]	Ø tête [s] [mm]	Profondeur d'ancrage nominale [h _{nom}] [mm]	Ep. max [tfix] pce à fixer [mm]	Profondeur mini perçage [h ₁] [mm]	Ep. mini support [h _{min}] [mm]	empreinte	Qté par boîte	Qté par surconditionnement
19419B0706000	VF	Ø7,5x60	6	6.2	11.5	30	30	40	60	T-30	100	20
19419B0708000	VF	Ø7,5x80	6	6.2	11.5	30	50	40	60	T-30	100	20
19419B0709000	VF	Ø7,5x90	6	6.2	11.5	30	60	40	60	T-30	100	20
19419B0710000	VF	Ø7,5x100	6	6.2	11.5	30	70	40	60	T-30	100	20
19419B0712000	VF	Ø7,5x120	6	6.2	11.5	30	90	40	60	T-30	100	20
19419B0715000	VF	Ø7,5x150	6	6.2	11.5	30	120	40	60	T-30	100	20
19419B0718000	VF	Ø7,5x180	6	6.2	11.5	30	150	40	60	T-30	100	20

Ep. max de pièce à fixer correspond à une pose sur béton * dimension non couverte par marquage CE


Fiche technique

VF


Vis béton et maçonnerie



Mise en oeuvre









ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France tél : +33 2 51 28 44 00 fax : +33 2 51 28 44 01

Vis béton et maçonnerie



