



**Modèle:** **ALICANTE**

**Classe de Protection:** **RS S1P SRC ESD**

**Article:** **RI10026**

**Règlements EU:** **EN ISO 20345:2011**

## DESCRIPTION

Chaussures de sécurité montantes à déchaussettement rapide avec tige en daim velouté perforé et inserts en maille (mesh).

Le confort est garanti par la présence de la semelle intérieure WOW2 et par la doublure à canaux d'air WingTex. La semelle intérieure, composée d'une structure de voûte plantaire automodelante et d'un insert anti-fatigue, est en mesure d'absorber le stress et de répartir uniformément le poids corporel en garantissant un confort prolongé pendant toute la journée.

Chaussures de travail pour homme idéales aussi pour une clientèle féminine de classe de protection RS S1P SRC ESD avec semelle PU/PU antidérapante, résistante aux hydrocarbures, anti-abrasion et antistatique.

Chaussures de sécurité avec embout en composite AirToe et système anti-perforation textile pour la protection de la pointe et de l'intégralité de la plante du pied.

Chaussures de sécurité confortables et légères adaptées à : artisan, menuisier, électricien, plombier, peintre, pompiste, ouvrier et soudeur, maçon, transport & logistique, jardinage et agriculture, mécanicien et monteur de pneus.

### TIGE

Daim velouté perforé, respirant avec inserts en maille

### DOUBLURE

WingTex avec tunnel d'air respirant

### EMBOUIT

AirToe Composite

### ANTIPERFORATION

Save & Flex® PLUS

### SEMELLE AMOVIBLE

Anti-fatigue WOW2

### SEMELLE DE CONFORT

PU expansé moelleux

### SEMELLE

PU/PU anti-abrasion, résistant aux hydrocarbures, antidérapant et antistatique

### FORME DE MONTAGE

Natural Confort 11 Mondopoint

### POINTURES

35-47



Made with Infinergy® -  
the E-TPU from

