

EP-18

SERRE-JOINT MOD. 40K ET 50K



PUISSANCE DE SERRAGE

2000 N · 200kg

40K

TIGE

40 x 10 mm

COD	 cm	 cm	 cm	 kg	
06503	30	42	40	6,60	2
06504	40	42	40	6,90	
06505	50	42	40	7,20	
06506	60	42	40	7,50	
06508	80	42	40	8,20	
06510	100	42	40	8,80	

PUISSANCE DE SERRAGE

1500 N · 150kg

50K

TIGE

40 x 10 mm

COD	 cm	 cm	 cm	 kg	
06703	30	52	50	7,10	2
06704	40	52	50	7,40	
06705	50	52	50	7,70	
06706	60	52	50	8,00	
06708	80	52	50	8,70	
06710	100	52	50	9,30	

Caractéristiques principales:

- Têtes en fonte
- Tige en acier laminé haute résistance (90kg/mm²).
- Système de piston à double filetage, qui multiplie par deux la progression et la puissance et qui permet de travailler sur des superficies irrégulières, tuyaux, etc.
- Frein anti-glisse qui évite que l'outil ne lâche ou se desserre pour des travaux avec vibrations ou impacts.

MATÉRIAUX ET FINITIONS:

TOUTES LES MATIÈRES PREMIÈRES QU'UTILISE INDUSTRIAS PIQUERAS, S.A PROVIENNENT DE PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE, ce qui assure une qualité maximale et facilite leur contrôle et suivi.

TYPE DE FONTE	*Malléable gris: Qualité EN-GJMW 400-5 selon les normes EN1562, traitement thermique stabilisateur et grenailé . Traçabilité basée sur codes alphanumériques imprimés par pièce et qui nous permettent de savoir durant toute la vie du produit: la date de fabrication, numéro de fonte, et position dans l'outillage. *Rallonges: tige en acier F-111 de 30 x 6 avec vis de blocage M8. *Finitions, phosphaté et peinture Epoxy-polyester para système électrostatique de couleur RAL5010
TIGE	*Tige 40x10 mm *Qualité DIN: C-60 (résistance 90 kg./mm²), laminé à chaud, *Finitions avec grenailage de stabilisation et nettoyage. * *Recouvrement final avec peinture monocouche antioxydant couleur graphite foncé La traçabilité du matériel se réalise à travers l'étiquetage des paquets entreposés, avec leurs données de numéro de fonte et date, jusqu'à leur entrée en production.
FREIN	Frein en acier trempé anti-glisse sur tête mobile.
ÉCROU	Écrou en acier zigué blanc exempt de Cr60,

La qualité des pièces en fonte employées pour nos outils dépasse largement tout type de tests et exigence de résistance et élasticité. Toutes nos pièces en fonte sont datées et numérotées, ce qui facilite nos contrôles de qualité et traçabilité du produit. Les soins apportés à la conception des pièces nous garantit un rendement mécanique optimal.

PACKAGING ET ÉTIQUETAGE:

Étiquette individuelle avec code EAN-13

PCB: 2u/colis avec cerclage et film plastique rétractable.

RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR

Pas de norme de sécurité en vigueur

Industrias Piqueras travaille selon les normes de qualité ISO:9001 et ISO:14000.